

# Wartungsübersicht Iveco Daily 2.3 156

Daily VI · 156 PS (115 kW)

Baujahre : 2016–heute      Erstellt am : 12 Oktober 2026

## Technische Daten

Diesel

Motorcode : F1AGL 2.3

2 287 cm³

Schaltgetriebe 6

## Wartungsplan

≈: geschätzter Richtwert — maßgeblich ist die Serviceanzeige des Fahrzeugs.

| ARBEIT               | INTERVALL                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ölwechsel mit Filter | ≈ 40.000 km oder 2 Jahre | Üblicher Richtwert: 40,000 km oder 24 Monate, je nachdem, was zuerst eintritt. ACEA E6 / C3 — Motor, Modelljahr und erschwerte Nutzung können kürzere Intervalle verlangen; Wartungsanzeige beachten. Die genannten Ölfreigaben sind nicht austauschbar: motorspezifische Freigabe prüfen. |
| Bremsflüssigkeit     | Alle 2 Jahre             | Bremsflüssigkeit: üblicherweise alle 2 Jahre wechseln; Bremsen bei jeder Inspektion prüfen.                                                                                                                                                                                                |
| Zahnriemen           | 120.000 km oder 5 Jahre  | Kompletten Satz (Riemen, Rollen und meist die Wasserpumpe) beim zuerst erreichten Termin wechseln; ein Riss zerstört den Motor.                                                                                                                                                            |
| Luftfilter           | 60.000 km oder 4 Jahre   | Bei staubigen Bedingungen häufiger wechseln.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Innenraumfilter      | 30.000 km oder 2 Jahre   | Oft bei jeder Inspektion gewechselt; früher bei Gerüchen oder hartnäckig beschlagenen Scheiben.                                                                                                                                                                                            |
| Dieselfilter         | 60.000 km oder 4 Jahre   | Wasser bei jeder Inspektion ablassen; ein verstopfter Filter führt zu Leistungsverlust.                                                                                                                                                                                                    |

## Nachweis der durchgeführten Wartungen

| DATUM | KILOMETERSTAND | ARBEITEN | WERKSTATT |
|-------|----------------|----------|-----------|
|       |                |          |           |
|       |                |          |           |
|       |                |          |           |
|       |                |          |           |
|       |                |          |           |

