AutoKarnet

Ficha de mantenimiento BMW R 1200 GS Standard

R 1200 GS (K25) · 100 CV (74 kW)

Años : 2004–2007 Generado el : 04 noviembre 2026

Datos técnicos

Gasolina | Código de motor : BMW Boxer 1170 Air | 1 170 cm³ | Manual 6

Programa de mantenimiento

≈: referencia estimada — prevalece el indicador de mantenimiento del vehículo.

OPERACIÓN	PLAZO	
Cambio de aceite y filtro	**≈ 10.000 km o 1 año**	Aceite de moto de 4 tiempos homologado JASO MA o MA2 (JASO MB en scooters): un aceite de coche «ahorro de energía» hace patinar el embrague en baño de aceite. Cambiarlo más a menudo en ciudad o en circuito.
Líquido de frenos	**Cada 2 años**	Sustituir el líquido de ambos circuitos (y del embrague hidráulico si lo tiene), sea cual sea el kilometraje; un líquido oscuro ha absorbido humedad.
Aceite de horquilla	**≈ 30.000 km**	Cambio del aceite de horquilla y revisión de retenes; una película de aceite en las barras indica un retén a cambiar antes de que manche la pinza de freno.
Transmisión por cardán	**≈ 20.000 km**	En cada revisión: estanqueidad del grupo cónico, holgura de la rueda trasera y nivel o cambio del aceite del grupo según el libro de mantenimiento.
Bujías	**Cada 20.000 km**	Sustituir el juego completo; unas bujías gastadas aumentan el consumo y provocan fallos de encendido.
Filtro de aire	**Cada 40.000 km**	Sustituir con más frecuencia en ambientes polvorientos.
Holgura de válvulas	**Cada 10.000 km**	Comprobar y ajustar si hace falta, a menudo junto con las bujías; poca holgura quema las válvulas, demasiada hace ruidoso el motor.

Registro de mantenimientos

FECHA	KILOMETRAJE	OPERACIONES	TALLER

FECHA	KILOMETRAJE	OPERACIONES	TALLER

> Intervalos y costes orientativos: adapta el mantenimiento al motor, al uso y a las indicaciones del fabricante.

Plan completo y actualizaciones : https://auto-karnet.com/es/mantenimiento/bmw/r-1200-gs/r-1200-gs-k25-2004-2012/standard-100