AutoKarnet

Ficha de mantenimiento Citroën Jumpy 2.0 HDi 136

Jumpy II · 136 CV (100 kW)

Años : 2007–2011 Generado el : 04 noviembre 2026

Datos técnicos

Diésel | Código de motor : DW10 2.0 HDi | 1 997 cm³ | Manual 6

Programa de mantenimiento

≈: referencia estimada — prevalece el indicador de mantenimiento del vehículo.

OPERACIÓN	PLAZO	
Cambio de aceite y filtro	**≈ 30.000 km o 2 años**	Referencia habitual: 30,000 km o 24 meses, lo que ocurra primero. PSA B71 2290 / ACEA C2 — El motor, el año y el uso severo pueden exigir un intervalo menor; respete el aviso de mantenimiento. Las homologaciones no son intercambiables: compruebe la del motor.
Líquido de frenos	**Cada 2 años**	Líquido de frenos: sustitución generalmente cada 2 años; revisar los frenos en cada servicio.
Correa de distribución	**180.000 km o 10 años**	Sustituir el kit completo (correa, rodillos y normalmente la bomba de agua) al primer plazo cumplido; una rotura destruye el motor.
Filtro de aire	**60.000 km o 4 años**	Sustituir con más frecuencia en ambientes polvorientos.
Filtro de habitáculo	**30.000 km o 2 años**	Suele cambiarse en cada revisión; antes si hay olores o vaho persistente.
Filtro de gasóleo	**60.000 km o 4 años**	Purgar el agua en cada revisión; un filtro obstruido provoca pérdidas de potencia.

Registro de mantenimientos

FECHA	KILOMETRAJE	OPERACIONES	TALLER

FECHA	KILOMETRAJE	OPERACIONES	TALLER

Intervalos y costes orientativos: adapta el mantenimiento al motor, al uso y a las indicaciones del fabricante.

Plan completo y actualizaciones : https://auto-karnet.com/es/mantenimiento/citroen/jumpy/jumpy-2-2007-2016/2-0-hdi-136-136