

Ficha de mantenimiento Harley-Davidson Fat Boy 114

Fat Boy (2018) · 94 CV (69 kW)

Años : 2018-actualidad Generado el : 12 octubre 2026

Datos técnicos

Gasolina

Código de motor : Harley Milwaukee-Eight 114

1 868 cm³

Manual 6

Programa de mantenimiento

≈: referencia estimada — prevalece el indicador de mantenimiento del vehículo.

OPERACIÓN	PLAZO	
Cambio de aceite y filtro	≈ 8.000 km o 1 año	Aceite de moto de 4 tiempos homologado JASO MA o MA2 (JASO MB en scooters): un aceite de coche «ahorro de energía» hace patinar el embrague en baño de aceite. Cambiarlo más a menudo en ciudad o en circuito.
Líquido de frenos	Cada 2 años	Sustituir el líquido de ambos circuitos (y del embrague hidráulico si lo tiene), sea cual sea el kilometraje; un líquido oscuro ha absorbido humedad.
Aceite de horquilla	≈ 30.000 km	Cambio del aceite de horquilla y revisión de retenes; una película de aceite en las barras indica un retén a cambiar antes de que manche la pinza de freno.
Correa de transmisión final	≈ 16.000 km	Comprobar tensión, cortes y dientes en cada revisión; una piedra atrapada puede cortarla. Sin engrase: la correa se limpia con agua.
Bujías	Cada 48.000 km	Sustituir el juego completo; unas bujías gastadas aumentan el consumo y provocan fallos de encendido.
Filtro de aire	Cada 16.000 km	Sustituir con más frecuencia en ambientes polvorientos.

Registro de mantenimientos

FECHA	KILOMETRAJE	OPERACIONES	TALLER

FECHA	KILOMETRAJE	OPERACIONES	TALLER

Intervalos y costes orientativos: adapta el mantenimiento al motor, al uso y a las indicaciones del fabricante.