AutoKarnet

# Ficha de mantenimiento Toyota ProAce 2.0 HDi 163

ProAce I · 163 CV (120 kW)

Años : 2013–2016  Generado el : 04 noviembre 2026

## Datos técnicos

Diésel | Código de motor : DW10 2.0 HDi | 1 997 cm³ | Manual 6

## Programa de mantenimiento

≈: referencia estimada — prevalece el indicador de mantenimiento del vehículo.

| OPERACIÓN | PLAZO | |
|---|---|---|
| **Cambio de aceite y filtro** | **≈ 15.000 km o 1 año** | Referencia habitual: 15,000 km o 12 meses, lo que ocurra primero. ACEA C2 / C3 — El motor, el año y el uso severo pueden exigir un intervalo menor; respete el aviso de mantenimiento. Las homologaciones no son intercambiables: compruebe la del motor. |
| **Líquido de frenos** | **Cada 2 años** | Líquido de frenos: sustitución generalmente cada 2 años; revisar los frenos en cada servicio. |
| **Correa de distribución** | **180.000 km o 10 años** | Sustituir el kit completo (correa, rodillos y normalmente la bomba de agua) al primer plazo cumplido; una rotura destruye el motor. |
| **Filtro de aire** | **60.000 km o 4 años** | Sustituir con más frecuencia en ambientes polvorientos. |
| **Filtro de habitáculo** | **30.000 km o 2 años** | Suele cambiarse en cada revisión; antes si hay olores o vaho persistente. |
| **Filtro de gasóleo** | **60.000 km o 4 años** | Purgar el agua en cada revisión; un filtro obstruido provoca pérdidas de potencia. |

## Registro de mantenimientos

| FECHA | KILOMETRAJE | OPERACIONES | TALLER |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FECHA | KILOMETRAJE | OPERACIONES | TALLER |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Intervalos y costes orientativos: adapta el mantenimiento al motor, al uso y a las indicaciones del fabricante.

Plan completo y actualizaciones : https://auto-karnet.com/es/mantenimiento/toyota/proace/proace-2-2013-2016/2-0-hdi-163-163