AutoKarnet

Ficha de mantenimiento Volkswagen Beetle 1.9 TDI

New Beetle · 90 CV (66 kW)

Años : 1998–2004 Generado el : 04 noviembre 2026

Datos técnicos

Diésel | Código de motor : 1.9 TDI | 1 896 cm³ | Manual 5

Programa de mantenimiento

≈: referencia estimada — prevalece el indicador de mantenimiento del vehículo.

OPERACIÓN	PLAZO	
Cambio de aceite — servicio LongLife	**≈ 30.000 km o 2 años**	Según indicador, hasta ~30.000 km / 2 años. Aceite VW 504 00 (gasolina) o 507 00 (diésel) obligatorio para seguir en LongLife.
Cambio de aceite — servicio fijo	**15.000 km o 1 año**	Cada 15.000 km o 1 año. Fórmula de intervalo fijo, aconsejada en uso urbano o severo.
Líquido de frenos	**Cada 2 años**	A los 3 años y luego cada 2. Sustitución por tiempo, sea cual sea el kilometraje.
Correa de distribución	**90.000 km o 5 años**	Sustituir el kit completo (correa, rodillos y normalmente la bomba de agua) al primer plazo cumplido; una rotura destruye el motor.
Filtro de aire	**60.000 km o 4 años**	Sustituir con más frecuencia en ambientes polvorientos.
Filtro de habitáculo	**30.000 km o 2 años**	Suele cambiarse en cada revisión; antes si hay olores o vaho persistente.
Filtro de gasóleo	**60.000 km o 4 años**	Purgar el agua en cada revisión; un filtro obstruido provoca pérdidas de potencia.

Registro de mantenimientos

FECHA	KILOMETRAJE	OPERACIONES	TALLER

FECHA	KILOMETRAJE	OPERACIONES	TALLER

> Intervalos y costes orientativos: adapta el mantenimiento al motor, al uso y a las indicaciones del fabricante.

Plan completo y actualizaciones : https://auto-karnet.com/es/mantenimiento/volkswagen/beetle/new-beetle-1998-2010/1-9-tdi-90