AutoKarnet

Fiche d’entretien Citroën Jumpy 2.0 HDi 128

Jumpy II · 128 ch (94 kW)

Années : 2011–2016 Document généré le : 04 novembre 2026

Caractéristiques techniques

Diesel | Code moteur : DW10 2.0 HDi | 1 997 cm³ | Manuelle 6

Planning d’entretien

≈ : repère estimé — l’indicateur d’entretien du véhicule fait foi.

OPÉRATION	ÉCHÉANCE	
Vidange et filtre à huile	**≈ 30 000 km ou 2 ans**	Repère courant : 30,000 km ou 24 mois, première échéance atteinte. PSA B71 2290 / ACEA C2 — Le moteur, le millésime et les conditions sévères peuvent imposer une échéance plus courte ; ne dépassez pas l’alerte de maintenance. Les homologations citées ne sont pas interchangeables : vérifier celle du moteur.
Liquide de frein	**Tous les 2 ans**	Liquide de frein : remplacement généralement tous les 2 ans ; contrôler l’état des freins à chaque révision.
Courroie de distribution	**180 000 km ou 10 ans**	Remplacer le kit complet (courroie, galets et généralement la pompe à eau) à la première échéance atteinte ; une rupture détruit le moteur.
Filtre à air	**60 000 km ou 4 ans**	À remplacer plus souvent en usage poussiéreux.
Filtre d’habitacle	**30 000 km ou 2 ans**	Souvent remplacé à chaque révision ; plus tôt en cas d’odeurs ou de buée persistante.
Filtre à gazole	**60 000 km ou 4 ans**	Purger l’eau éventuelle à chaque révision ; un filtre colmaté provoque des pertes de puissance.

Suivi des entretiens réalisés

DATE	KILOMÉTRAGE	OPÉRATIONS	GARAGE

DATE	KILOMÉTRAGE	OPÉRATIONS	GARAGE

Échéances et coûts indicatifs : adaptez le suivi à votre motorisation, à votre usage et aux préconisations constructeur.

Planning complet et mises à jour : https://auto-karnet.com/fr/entretien/citroen/jumpy/jumpy-2-2007-2016/2-0-hdi-128-128