

Fiche d'entretien Iveco Daily 2.3 116

Daily VI · 116 ch (85 kW)

Années : 2014–2019 Document généré le : 12 octobre 2026

Caractéristiques techniques

Diesel

Code moteur : F1AGL 2.3

2 287 cm³

Manuelle 6

Planning d'entretien

≈ : repère estimé — l'indicateur d'entretien du véhicule fait foi.

OPÉRATION	ÉCHÉANCE	
Vidange et filtre à huile	≈ 40 000 km ou 2 ans	Repère courant : 40,000 km ou 24 mois, première échéance atteinte. ACEA E6 / C3 — Le moteur, le millésime et les conditions sévères peuvent imposer une échéance plus courte ; ne dépassez pas l'alerte de maintenance. Les homologations citées ne sont pas interchangeables : vérifier celle du moteur.
Liquide de frein	Tous les 2 ans	Liquide de frein : remplacement généralement tous les 2 ans ; contrôler l'état des freins à chaque révision.
Courroie de distribution	120 000 km ou 5 ans	Remplacer le kit complet (courroie, galets et généralement la pompe à eau) à la première échéance atteinte ; une rupture détruit le moteur.
Filtre à air	60 000 km ou 4 ans	À remplacer plus souvent en usage poussiéreux.
Filtre d'habitacle	30 000 km ou 2 ans	Souvent remplacé à chaque révision ; plus tôt en cas d'odeurs ou de buée persistante.
Filtre à gazole	60 000 km ou 4 ans	Purger l'eau éventuelle à chaque révision ; un filtre colmaté provoque des pertes de puissance.

Suivi des entretiens réalisés

DATE	KILOMÉTRAGE	OPÉRATIONS	GARAGE

DATE	KILOMÉTRAGE	OPÉRATIONS	GARAGE

Échéances et coûts indicatifs : adaptez le suivi à votre motorisation, à votre usage et aux préconisations constructeur.

Planning complet et mises à jour : <https://auto-karnet.com/fr/entretien/iveco/daily/daily-6-2014/2-3-116-116>