AutoKarnet

Fiche d’entretien Volkswagen Beetle 1.4 16V

New Beetle · 75 ch (55 kW)

Années : 2000–2010 Document généré le : 04 novembre 2026

Caractéristiques techniques

Essence | Code moteur : 1.4 16V | 1 390 cm³ | Manuelle 5

Planning d’entretien

≈ : repère estimé — l’indicateur d’entretien du véhicule fait foi.

OPÉRATION	ÉCHÉANCE	
Vidange — Service LongLife	**≈ 30 000 km ou 2 ans**	Selon indicateur, jusqu’à ~30 000 km / 2 ans. Huile VW 504 00 (essence) ou 507 00 (diesel) obligatoire pour rester en LongLife.
Vidange — service fixe	**15 000 km ou 1 an**	Tous les 15 000 km ou 1 an. Formule à intervalle fixe, conseillée en usage urbain ou sévère.
Liquide de frein	**Tous les 2 ans**	À 3 ans, puis tous les 2 ans. Remplacement selon le temps, quel que soit le kilométrage.
Courroie de distribution	**90 000 km ou 5 ans**	Remplacer le kit complet (courroie, galets et généralement la pompe à eau) à la première échéance atteinte ; une rupture détruit le moteur.
Bougies d’allumage	**30 000 km ou 2 ans**	Remplacer le jeu complet ; des bougies usées augmentent la consommation et les ratés d’allumage.
Filtre à air	**60 000 km ou 4 ans**	À remplacer plus souvent en usage poussiéreux.
Filtre d’habitacle	**30 000 km ou 2 ans**	Souvent remplacé à chaque révision ; plus tôt en cas d’odeurs ou de buée persistante.

Suivi des entretiens réalisés

DATE	KILOMÉTRAGE	OPÉRATIONS	GARAGE

DATE	KILOMÉTRAGE	OPÉRATIONS	GARAGE

Échéances et coûts indicatifs : adaptez le suivi à votre motorisation, à votre usage et aux préconisations constructeur.

Planning complet et mises à jour : https://auto-karnet.com/fr/entretien/volkswagen/beetle/new-beetle-1998-2010/1-4-16v-75