AutoKarnet

# Scheda manutenzione BMW S 1000 RR Standard

S 1000 RR (K46) · 193 CV (142 kW)

Anni : 2009–2014  Generato il : 04 novembre 2026

## Dati tecnici

Benzina | Codice motore : BMW S1000 999 | 999 cm³ | Manuale 6

## Programma di manutenzione

≈: riferimento stimato — fa fede l’indicatore di manutenzione del veicolo.

| INTERVENTO | SCADENZA | |
|---|---|---|
| **Cambio olio e filtro** | **≈ 10.000 km o 1 anno** | Olio moto 4 tempi omologato JASO MA o MA2 (JASO MB sugli scooter): un olio auto “energy conserving” fa slittare la frizione a bagno d’olio. Sostituirlo più spesso in città o in pista. |
| **Liquido freni** | **Ogni 2 anni** | Sostituire il liquido di entrambi gli impianti (e della frizione idraulica se presente), qualunque sia il chilometraggio; un liquido scuro ha assorbito umidità. |
| **Olio forcella** | **≈ 30.000 km** | Cambio olio forcella e controllo dei paraoli; un velo d’olio sugli steli indica un paraolio da sostituire prima che sporchi la pinza freno. |
| **Kit catena (catena, pignone, corona)** | **≈ 25.000 km** | Lubrificare e controllare la tensione ogni 500–1.000 km e dopo la pioggia; sostituire catena, pignone e corona insieme quando la catena non tiene più la tensione o i denti sono uncinati. |
| **Candele** | **Ogni 20.000 km** | Sostituire il set completo; candele usurate aumentano i consumi e causano mancate accensioni. |
| **Filtro aria** | **Ogni 40.000 km** | Sostituire più spesso in ambienti polverosi. |
| **Gioco valvole** | **Ogni 30.000 km** | Controllo e registrazione se necessario, spesso insieme alle candele; poco gioco brucia le valvole, troppo rende rumoroso il motore. |
| **Liquido di raffreddamento** | **Ogni 3 anni** | Sostituire il liquido e controllare manicotti e radiatore; verificare il livello a freddo tra un tagliando e l’altro. |

## Registro degli interventi

| DATA | CHILOMETRAGGIO | INTERVENTI | OFFICINA |
|---|---|---|---|

Intervalli e costi indicativi: adegua la manutenzione al motore, all’uso e alle indicazioni del costruttore.