AutoKarnet

Scheda manutenzione Citroën Jumpy 2.0 HDi 136

Jumpy II · 136 CV (100 kW)

Anni : 2007–2011 Generato il : 04 novembre 2026

Dati tecnici

Diesel | Codice motore : DW10 2.0 HDi | 1 997 cm³ | Manuale 6

Programma di manutenzione

≈: riferimento stimato — fa fede l’indicatore di manutenzione del veicolo.

INTERVENTO	SCADENZA	
Cambio olio e filtro	**≈ 30.000 km o 2 anni**	Intervallo indicativo: 30,000 km o 24 mesi, alla prima scadenza. PSA B71 2290 / ACEA C2 — Motore, anno e uso gravoso possono richiedere intervalli più brevi; rispettate l’avviso di manutenzione. Le omologazioni non sono intercambiabili: verificare quella del motore.
Liquido freni	**Ogni 2 anni**	Liquido freni: sostituzione generalmente ogni 2 anni; controllare i freni a ogni tagliando.
Cinghia di distribuzione	**180.000 km o 10 anni**	Sostituire il kit completo (cinghia, rulli e di solito la pompa acqua) alla prima scadenza raggiunta; la rottura distrugge il motore.
Filtro aria	**60.000 km o 4 anni**	Sostituire più spesso in ambienti polverosi.
Filtro abitacolo	**30.000 km o 2 anni**	Spesso sostituito a ogni tagliando; prima in caso di odori o appannamento persistente.
Filtro gasolio	**60.000 km o 4 anni**	Spurgare l’acqua a ogni tagliando; un filtro intasato causa cali di potenza.

Registro degli interventi

DATA	CHILOMETRAGGIO	INTERVENTI	OFFICINA

DATA	CHILOMETRAGGIO	INTERVENTI	OFFICINA

Intervalli e costi indicativi: adegua la manutenzione al motore, all’uso e alle indicazioni del costruttore.

Programma completo e aggiornamenti : https://auto-karnet.com/it/manutenzione-per-modello/citroen/jumpy/jumpy-2-2007-2016/2-0-hdi-136-136