

Scheda manutenzione Harley-Davidson Sportster 1200 1200 Custom

Sportster 1200 (2004) · 67 CV (49 kW)

Anni : 2004-2021 Generato il : 12 ottobre 2026

Dati tecnici

Benzina

Codice motore : Harley Evolution 1202

1 202 cm³

Manuale 5

Programma di manutenzione

≈: riferimento stimato — fa fede l'indicatore di manutenzione del veicolo.

INTERVENTO	SCADENZA	
Cambio olio e filtro	≈ 8.000 km o 1 anno	Olio moto 4 tempi omologato JASO MA o MA2 (JASO MB sugli scooter): un olio auto “energy conserving” fa slittare la frizione a bagno d’olio. Sostituirlo più spesso in città o in pista.
Liquido freni	Ogni 2 anni	Sostituire il liquido di entrambi gli impianti (e della frizione idraulica se presente), qualunque sia il chilometraggio; un liquido scuro ha assorbito umidità.
Olio forcella	≈ 30.000 km	Cambio olio forcella e controllo dei paraoli; un velo d’olio sugli steli indica un paraolio da sostituire prima che sporchi la pinza freno.
Cinghia di trasmissione finale	≈ 16.000 km	Controllare tensione, tagli e denti a ogni tagliando; un sasso incastrato può inciderla. Niente lubrificazione: la cinghia si pulisce con acqua.
Candele	Ogni 48.000 km	Sostituire il set completo; candele usurate aumentano i consumi e causano mancate accensioni.
Filtro aria	Ogni 16.000 km	Sostituire più spesso in ambienti polverosi.

Registro degli interventi

DATA	CHILOMETRAGGIO	INTERVENTI	OFFICINA

DATA	CHILOMETRAGGIO	INTERVENTI	OFFICINA

Intervalli e costi indicativi: adegua la manutenzione al motore, all'uso e alle indicazioni del costruttore.

Programma completo e aggiornamenti : <https://auto-karnet.com/it/manutenzione-per-modello/harley-davidson/sportster-1200/sportster-1200-2004-2021/1200-custom-67>