AutoKarnet

Scheda manutenzione Toyota Hilux 2.5 D-4D 144 4x4

Hilux VII · 144 CV (106 kW)

Anni : 2010–2015 Generato il : 04 novembre 2026

Dati tecnici

Diesel | Codice motore : 2KD-FTV 2.5 D-4D | 2 494 cm³ | Manuale 5

Programma di manutenzione

≈: riferimento stimato — fa fede l’indicatore di manutenzione del veicolo.

INTERVENTO	SCADENZA	
Cambio olio e filtro	**≈ 15.000 km o 1 anno**	Intervallo indicativo: 15,000 km o 12 mesi, alla prima scadenza. ACEA C2 / C3 — Motore, anno e uso gravoso possono richiedere intervalli più brevi; rispettate l’avviso di manutenzione. Le omologazioni non sono intercambiabili: verificare quella del motore.
Liquido freni	**Ogni 2 anni**	Liquido freni: sostituzione generalmente ogni 2 anni; controllare i freni a ogni tagliando.
Cinghia di distribuzione	**150.000 km o 10 anni**	Sostituire il kit completo (cinghia, rulli e di solito la pompa acqua) alla prima scadenza raggiunta; la rottura distrugge il motore.
Filtro aria	**60.000 km o 4 anni**	Sostituire più spesso in ambienti polverosi.
Filtro abitacolo	**30.000 km o 2 anni**	Spesso sostituito a ogni tagliando; prima in caso di odori o appannamento persistente.
Filtro gasolio	**60.000 km o 4 anni**	Spurgare l’acqua a ogni tagliando; un filtro intasato causa cali di potenza.

Registro degli interventi

DATA	CHILOMETRAGGIO	INTERVENTI	OFFICINA

DATA	CHILOMETRAGGIO	INTERVENTI	OFFICINA

Intervalli e costi indicativi: adegua la manutenzione al motore, all’uso e alle indicazioni del costruttore.

Programma completo e aggiornamenti : https://auto-karnet.com/it/manutenzione-per-modello/toyota/hilux/hilux-7-2005-2015/2-5-d-4d-144-4x4-144