AutoKarnet

Scheda manutenzione Volkswagen Beetle 2.0

New Beetle · 115 CV (85 kW)

Anni : 1998–2010 Generato il : 04 novembre 2026

Dati tecnici

Benzina | Codice motore : 2.0 8V | 1 984 cm³ | Manuale 5

Programma di manutenzione

≈: riferimento stimato — fa fede l’indicatore di manutenzione del veicolo.

INTERVENTO	SCADENZA	
Cambio olio — servizio LongLife	**≈ 30.000 km o 2 anni**	Secondo indicatore, fino a ~30.000 km / 2 anni. Olio VW 504 00 (benzina) o 507 00 (diesel) obbligatorio per restare in LongLife.
Cambio olio — servizio fisso	**15.000 km o 1 anno**	Ogni 15.000 km o 1 anno. Formula a intervallo fisso, consigliata in uso urbano o gravoso.
Liquido freni	**Ogni 2 anni**	A 3 anni, poi ogni 2 anni. Sostituzione a tempo, qualunque sia il chilometraggio.
Cinghia di distribuzione	**90.000 km o 5 anni**	Sostituire il kit completo (cinghia, rulli e di solito la pompa acqua) alla prima scadenza raggiunta; la rottura distrugge il motore.
Candele	**30.000 km o 2 anni**	Sostituire il set completo; candele usurate aumentano i consumi e causano mancate accensioni.
Filtro aria	**60.000 km o 4 anni**	Sostituire più spesso in ambienti polverosi.
Filtro abitacolo	**30.000 km o 2 anni**	Spesso sostituito a ogni tagliando; prima in caso di odori o appannamento persistente.

Registro degli interventi

DATA	CHILOMETRAGGIO	INTERVENTI	OFFICINA

DATA	CHILOMETRAGGIO	INTERVENTI	OFFICINA

> Intervalli e costi indicativi: adegua la manutenzione al motore, all’uso e alle indicazioni del costruttore.

Programma completo e aggiornamenti : https://auto-karnet.com/it/manutenzione-per-modello/volkswagen/beetle/new-beetle-1998-2010/2-0-115