

Scheda manutenzione Yamaha XVS650 Drag Star 649

XVS650 Drag Star · 40 CV (30 kW)

Anni : 2000–2016 Generato il : 12 ottobre 2026

Dati tecnici

Benzina

Codice motore : Yamaha 649 V-twin

649 cm³

Manuale 5

Programma di manutenzione

≈: riferimento stimato — fa fede l'indicatore di manutenzione del veicolo.

INTERVENTO	SCADENZA	
Cambio olio e filtro	≈ 10.000 km o 1 anno	Olio moto 4 tempi omologato JASO MA o MA2 (JASO MB sugli scooter): un olio auto “energy conserving” fa slittare la frizione a bagno d’olio. Sostituirlo più spesso in città o in pista.
Liquido freni	Ogni 2 anni	Sostituire il liquido di entrambi gli impianti (e della frizione idraulica se presente), qualunque sia il chilometraggio; un liquido scuro ha assorbito umidità.
Olio forcella	≈ 30.000 km	Cambio olio forcella e controllo dei paraoli; un velo d’olio sugli steli indica un paraolio da sostituire prima che sporchi la pinza freno.
Trasmissione ad albero	≈ 20.000 km	A ogni tagliando: tenuta della coppia conica, gioco della ruota posteriore e livello o cambio dell’olio della coppia conica secondo il libretto.
Candele	Ogni 10.000 km	Sostituire il set completo; candele usurate aumentano i consumi e causano mancate accensioni.
Filtro aria	Ogni 20.000 km	Sostituire più spesso in ambienti polverosi.
Gioco valvole	Ogni 10.000 km	Controllo e registrazione se necessario, spesso insieme alle candele; poco gioco brucia le valvole, troppo rende rumoroso il motore.

Registro degli interventi

DATA	CHILOMETRAGGIO	INTERVENTI	OFFICINA

DATA	CHILOMETRAGGIO	INTERVENTI	OFFICINA

Intervalli e costi indicativi: adegua la manutenzione al motore, all'uso e alle indicazioni del costruttore.

Programma completo e aggiornamenti : <https://auto-karnet.com/it/manutenzione-per-modello/yamaha/drag-star-650/drag-star-650-2000-2016/649-40>