AutoKarnet

Ficha de manutenção Citroën Jumpy 1.5 BlueHDi 100

Jumpy III · 100 cv (75 kW)

Anos : 2019–presente Gerado em : 04 novembro 2026

Dados técnicos

Diesel | Código do motor : DV5 1.5 BlueHDi | 1 499 cm³ | Manual 6

Plano de manutenção

≈: referência estimada — prevalece o indicador de manutenção do veículo.

OPERAÇÃO	PRAZO	
Mudança de óleo e filtro	**≈ 30.000 km ou 2 anos**	Referência habitual: 30,000 km ou 24 meses, o que ocorrer primeiro. PSA B71 2290 / ACEA C2 — Motor, ano e uso severo podem exigir um intervalo menor; respeite o aviso de manutenção. As homologações não são intercambiáveis: confirme a do motor.
Líquido dos travões	**A cada 2 anos**	Líquido dos travões: substituição geralmente a cada 2 anos; verificar os travões em cada revisão.
Correia de distribuição	**180.000 km ou 10 anos**	Substituir o kit completo (correia, rolamentos e normalmente a bomba de água) no primeiro prazo atingido; uma rotura destrói o motor.
Filtro de ar	**60.000 km ou 4 anos**	Substituir com mais frequência em ambientes poeirentos.
Filtro do habitáculo	**30.000 km ou 2 anos**	Normalmente substituído em cada revisão; antes se houver odores ou embaciamento persistente.
Filtro de gasóleo	**60.000 km ou 4 anos**	Purgar a água em cada revisão; um filtro obstruído provoca perdas de potência.

Registo das manutenções

DATA	QUILOMETRAGEM	OPERAÇÕES	OFICINA

DATA	QUILOMETRAGEM	OPERAÇÕES	OFICINA

> Intervalos e custos indicativos: adapte a manutenção ao motor, à utilização e às recomendações do fabricante.

Plano completo e atualizações : https://auto-karnet.com/pt/manutencao-por-modelo/citroen/jumpy/jumpy-3-2016/1-5-bluehdi-100-100