

Ficha de manutenção Harley-Davidson Fat Boy 1450

Fat Boy (Twin Cam 88) · 63 cv (46 kW)

Anos : 2000-2006 Gerado em : 12 outubro 2026

Dados técnicos

Gasolina

Código do motor : Harley Twin Cam 88

1 450 cm³

Manual 5

Plano de manutenção

≈: referência estimada — prevalece o indicador de manutenção do veículo.

OPERAÇÃO	PRAZO	
Mudança de óleo e filtro	≈ 8.000 km ou 1 ano	Óleo de moto 4 tempos homologado JASO MA ou MA2 (JASO MB nas scooters): um óleo de automóvel «economia de energia» faz patinar a embraiagem em banho de óleo. Mudar mais vezes em uso urbano ou em pista.
Líquido dos travões	A cada 2 anos	Substituir o líquido dos dois circuitos (e da embraiagem hidráulica, se existir), seja qual for a quilometragem; um líquido escuro absorveu humidade.
Óleo da forquilha	≈ 30.000 km	Mudança do óleo da forquilha e verificação dos retentores; uma película de óleo nas bainhas indica um retentor a trocar antes de sujar a pinça de travão.
Correia de transmissão final	≈ 16.000 km	Verificar a tensão, cortes e dentes em cada revisão; uma pedra presa pode cortá-la. Sem lubrificação: a correia limpa-se com água.
Velas de ignição	A cada 48.000 km	Substituir o jogo completo; velas gastas aumentam o consumo e provocam falhas de ignição.
Filtro de ar	A cada 16.000 km	Substituir com mais frequência em ambientes poeirentos.

Registo das manutenções

DATA	QUILOMETRAGEM	OPERAÇÕES	OFICINA

DATA	QUILOMETRAGEM	OPERAÇÕES	OFICINA

Intervalos e custos indicativos: adapte a manutenção ao motor, à utilização e às recomendações do fabricante.