AutoKarnet

# Ficha de manutenção Honda Transalp 680

Transalp XL700V · 60 cv (44 kW)

Anos : 2008–2012 Gerado em : 04 novembro 2026

## Dados técnicos

Gasolina | Código do motor : Honda 680 V-twin | 680 cm³ | Manual 5

## Plano de manutenção

≈: referência estimada — prevalece o indicador de manutenção do veículo.

| OPERAÇÃO | PRAZO | |
|---|---|---|
| **Mudança de óleo e filtro** | **≈ 12.000 km ou 1 ano** | Óleo de moto 4 tempos homologado JASO MA ou MA2 (JASO MB nas scooters): um óleo de automóvel «economia de energia» faz patinar a embraiagem em banho de óleo. Mudar mais vezes em uso urbano ou em pista. |
| **Líquido dos travões** | **A cada 2 anos** | Substituir o líquido dos dois circuitos (e da embraiagem hidráulica, se existir), seja qual for a quilometragem; um líquido escuro absorveu humidade. |
| **Óleo da forquilha** | **≈ 30.000 km** | Mudança do óleo da forquilha e verificação dos retentores; uma película de óleo nas bainhas indica um retentor a trocar antes de sujar a pinça de travão. |
| **Kit de transmissão (corrente, pinhão, cremalheira)** | **≈ 25.000 km** | Lubrificar e verificar a tensão a cada 500 a 1 000 km e depois da chuva; substituir corrente, pinhão e cremalheira em conjunto quando a corrente já não mantém a tensão ou os dentes estão em gancho. |
| **Velas de ignição** | **A cada 12.000 km** | Substituir o jogo completo; velas gastas aumentam o consumo e provocam falhas de ignição. |
| **Filtro de ar** | **A cada 18.000 km** | Substituir com mais frequência em ambientes poeirentos. |
| **Folga das válvulas** | **A cada 12.000 km** | Verificar e afinar se necessário, muitas vezes com as velas; folga a menos queima as válvulas, folga a mais torna o motor ruidoso. |
| **Líquido de arrefecimento** | **A cada 3 anos** | Substituir o líquido e verificar tubos e radiador; confirmar o nível a frio entre revisões. |

## Registo das manutenções

| DATA | QUILOMETRAGEM | OPERAÇÕES | OFICINA |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

> Intervalos e custos indicativos: adapte a manutenção ao motor, à utilização e às recomendações do fabricante.

Plano completo e atualizações : https://auto-karnet.com/pt/manutencao-por-modelo/honda/transalp/transalp-xl700v-2008-2012/680-60