

Ficha de manutenção Iveco Daily 2.3 126

Daily V · 126 cv (93 kW)

Anos : 2011-2014 Gerado em : 12 outubro 2026

Dados técnicos

Diesel

Código do motor : F1AE 2.3

2 287 cm³

Manual 6

Plano de manutenção

≈: referência estimada — prevalece o indicador de manutenção do veículo.

OPERAÇÃO	PRAZO	
Mudança de óleo e filtro	≈ 40.000 km ou 2 anos	Referência habitual: 40,000 km ou 24 meses, o que ocorrer primeiro. ACEA E6 / C3 — Motor, ano e uso severo podem exigir um intervalo menor; respeite o aviso de manutenção. As homologações não são intercambiáveis: confirme a do motor.
Líquido dos travões	A cada 2 anos	Líquido dos travões: substituição geralmente a cada 2 anos; verificar os travões em cada revisão.
Correia de distribuição	120.000 km ou 5 anos	Substituir o kit completo (correia, rolamentos e normalmente a bomba de água) no primeiro prazo atingido; uma rotura destrói o motor.
Filtro de ar	60.000 km ou 4 anos	Substituir com mais frequência em ambientes poeirentos.
Filtro do habitáculo	30.000 km ou 2 anos	Normalmente substituído em cada revisão; antes se houver odores ou embaciamento persistente.
Filtro de gasóleo	60.000 km ou 4 anos	Purgar a água em cada revisão; um filtro obstruído provoca perdas de potência.

Registo das manutenções

DATA	QUILOMETRAGEM	OPERAÇÕES	OFICINA

