AutoKarnet

Ficha de manutenção Volkswagen Beetle 2.0

New Beetle · 115 cv (85 kW)

Anos : 1998–2010 Gerado em : 04 novembro 2026

Dados técnicos

Gasolina | Código do motor : 2.0 8V | 1 984 cm³ | Manual 5

Plano de manutenção

≈: referência estimada — prevalece o indicador de manutenção do veículo.

OPERAÇÃO	PRAZO	
Mudança de óleo — serviço LongLife	**≈ 30.000 km ou 2 anos**	Segundo o indicador, até ~30 000 km / 2 anos. Óleo VW 504 00 (gasolina) ou 507 00 (diesel) obrigatório para manter o LongLife.
Mudança de óleo — serviço fixo	**15.000 km ou 1 ano**	A cada 15 000 km ou 1 ano. Fórmula de intervalo fixo, aconselhada em uso urbano ou severo.
Líquido dos travões	**A cada 2 anos**	Aos 3 anos, depois a cada 2. Substituição por tempo, seja qual for a quilometragem.
Correia de distribuição	**90.000 km ou 5 anos**	Substituir o kit completo (correia, rolamentos e normalmente a bomba de água) no primeiro prazo atingido; uma rotura destrói o motor.
Velas de ignição	**30.000 km ou 2 anos**	Substituir o jogo completo; velas gastas aumentam o consumo e provocam falhas de ignição.
Filtro de ar	**60.000 km ou 4 anos**	Substituir com mais frequência em ambientes poeirentos.
Filtro do habitáculo	**30.000 km ou 2 anos**	Normalmente substituído em cada revisão; antes se houver odores ou embaciamento persistente.

Registo das manutenções

DATA	QUILOMETRAGEM	OPERAÇÕES	OFICINA

DATA	QUILOMETRAGEM	OPERAÇÕES	OFICINA

> Intervalos e custos indicativos: adapte a manutenção ao motor, à utilização e às recomendações do fabricante.

Plano completo e atualizações : https://auto-karnet.com/pt/manutencao-por-modelo/volkswagen/beetle/new-beetle-1998-2010/2-0-115