

Pregled održavanja Harley-Davidson Street Glide 1690

Street Glide (Twin Cam) · 75 KS (55 kW)

Godišta : 2011-2016 Kreirano : 12 oktobar 2026

Tehnički podaci

Benzin

Oznaka motora : Harley Twin Cam 103

1 690 cm³

Manuelni 6

Plan održavanja

≈: procenjena smernica — merodavan je indikator servisa vozila.

STAVKA	ROK	
Zamena ulja i filtera	≈ 8.000 km ili 1 godina	Četvorotaktno motociklističko ulje JASO MA ili MA2 (JASO MB kod skutera): auto-ulje „energy conserving“ izaziva proklizavanje kvačila u ulju. Menjati češće u gradskoj vožnji ili na stazi.
Kočiona tečnost	Na 2 godine	Zameniti tečnost u oba kruga (i u hidrauličnom kvačilu ako postoji), bez obzira na kilometražu; tamna tečnost je upila vlagu.
Ulje viljuške	≈ 30.000 km	Zamena ulja viljuške i provera semeringa; uljani film na cevima znači da semering treba zameniti pre nego što zaprlja kočionu čeljust.
Kaiš zadnjeg prenosa	≈ 16.000 km	Na svakom servisu proveriti zategnutost, zaseke i zupce; zaglavljen kamen može da je zaseče. Bez podmazivanja: kaiš se pere vodom.
Svećice	Na 48.000 km	Zameniti ceo komplet; istrošene svećice povećavaju potrošnju i izazivaju preskakanje.
Filter vazduha	Na 16.000 km	Menjati češće u prašnjavim uslovima.

Evidencija servisa

DATUM	KILOMETRAŽA	RADOVI	SERVIS

DATUM	KILOMETRAŽA	RADOVI	SERVIS

Okvirni intervali i troškovi: prilagodite održavanje motoru, načinu korišćenja i uputstvima proizvođača.

Kompletan plan i ažuriranja : <https://auto-karnet.com/sr/odrzavanje-po-modelu/harley-davidson/street-glide/street-glide-2006-2016/1690-75>