AutoKarnet

Pregled održavanja Toyota ProAce 2.0 HDi 128

ProAce I · 128 KS (94 kW)

Godišta : 2013–2016 Kreirano : 04 novembar 2026

Tehnički podaci

Dizel | Oznaka motora : DW10 2.0 HDi | 1 997 cm³ | Manuelni 6

Plan održavanja

≈: procenjena smernica — merodavan je indikator servisa vozila.

STAVKA	ROK	
Zamena ulja i filtera	**≈ 15.000 km ili 1 godina**	Uobičajen interval: 15,000 km ili 12 meseci, šta pre nastupi. ACEA C2 / C3 — Motor, godište i teški uslovi mogu zahtevati kraći interval; poštujte servisno upozorenje. Navedena odobrenja ulja nisu zamenljiva: proverite odobrenje motora.
Kočiona tečnost	**Na 2 godine**	Kočiona tečnost: obično zamena na 2 godine; pregled kočnica pri svakom servisu.
Zupčasti kaiš	**180.000 km ili 10 godina**	Zameniti kompletan set (kaiš, rolne i obično pumpu za vodu) po prvom dostignutom roku; pucanje kaiša uništava motor.
Filter vazduha	**60.000 km ili 4 godine**	Menjati češće u prašnjavim uslovima.
Filter kabine	**30.000 km ili 2 godine**	Često se menja na svakom servisu; ranije ako se jave mirisi ili uporno magljenje stakala.
Filter dizela	**60.000 km ili 4 godine**	Ispustiti vodu na svakom servisu; zapušen filter izaziva gubitak snage.

Evidencija servisa

DATUM	KILOMETRAŽA	RADOVI	SERVIS

DATUM	KILOMETRAŽA	RADOVI	SERVIS

> Okvirni intervali i troškovi: prilagodite održavanje motoru, načinu korišćenja i uputstvima proizvođača.

Kompletan plan i ažuriranja : https://auto-karnet.com/sr/odrzavanje-po-modelu/toyota/proace/proace-2-2013-2016/2-0-hdi-128-128